ARGILLE

ARGILLE

GRES PORCELLANATO – PORCELAIN STONEWARE

CREA ABBINANDO

Il valore aggiunto dei prodotti ceramici è senza dubbio la loro coordinabilità con tutti i materiali d'arredamento ma il valore più importante è soprattutto quello di esprimere similitudini tecnico-estetiche uniformi.
Tutti i materiali Keradom, in fase di studio, sono già pensati per una destinazione d'uso universale, infatti, alcuni requisiti, stanno alla base della loro ideazione. Cromatismo, struttura, forma e tipologia, sono caratteristiche inderogabili per raggiungere questo "plus" indispensabile ad ottenere prodotti versatili ed ideali per le infinite applicazioni richieste dagli attuali spazi residenziali e commerciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

R10 | PEI V | V4



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"



16x40 - 6"x16"

CREATE MATCHING

The added value of ceramic products is certainly their co-ordinability with all furnishing materials, but the most important value is above all the capability of expressing uniform technical-aesthetic similarities.
All the Keradom ranges, starting from their developing phase, are designed for a universal use and , for this reason, their design requires certain specific features. Chromatism, structure, shape and style become essential characteristics to achieve this "plus", crucial to obtain versatile products and ideal for the endless applications required by current residential and commercial spaces.

DESTINAZIONE D'USO – USE

Tutta la sorprendente suggestione delle terre mediterranee che si rispecchiano in un sapore autentico ed un carattere forte derivante da una tradizione intramontabile.

All the surprising allure of the Mediterranean, reflected in the authentic flavour and strong character deriving from a timeless tradition.

Pavimento/Floor: Argille Esagona Rame 15x17,3 - 5,9”x6,8”
Rivestimento/Wall: Argille Sabbia 16x40 - 6”x16”

Rivestimento/Wall: Argille Argento 16x40 - 6”x16”, Slate Grey 16x40 - 6”x16”

075KDEAC Legni Decapé Acacia 500

Pavimento/Floor: Legni Decapé Acacia 7,5x38,5 - 3”x15”
Rivestimento/Wall: Argille Bianco 16x40 - 6”x16”,
Argille Cenere 16x40 - 6”x16”

Rivestimento/Wall: Argille Vintage 16x40 - 6”x16”

ARGILLE

Pavimento/Floor: Argille Esagona Bianco Matt 15x17,3 - 5,9”x6,8”
Rivestimento/Wall: Argille Bianco 16x40 - 6”x16”

Pavimento/Floor: Cementi Esagona
Antrax Dec. Misto Square
Rivestimento/Wall: Argille Navy 16x40 - 6”x16”

ARGILLE

16x40 - 6”x16”

16KARCE Argille Cenere Q200

16KARVI Argille Vintage Q200

16KARRA Argille Rame Q200

16KARNA Argille Navy Q200

16ARAR Argille Argento Q200

16KARCI Argille Cipria Q200



16KARBI Argille Bianco Q200

16KARSA Argille Sabbia Q200

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6”x16” CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA, NAVY /
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6”x16” CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA, NAVY:
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 111 ARGENTO o COLORE 110 MANHATTAN
- KERAKOLL FUGABELLA 2.12 o FUGALITE 03 GRIGIO PERLA

Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6”x16” BIANCO, ARGENTO, VINTAGE /
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6”x16” BIANCO, ARGENTO, VINTAGE:
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 100 BIANCO
- KERAKOLL FUGABELLA 2.12 o FUGALITE 01 BIANCO

4 STRUTTURE DIVERSE MISCHIATE NELLA SCATOLA
4 DIFFERENT STRUCTURES RANDOMLY MIXED IN THE BOX

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER 35X27H8,5

ANKARCE Argille Cenere P20
ANKARRA Argille Rame P20
ANKARVI Argille Vintage P20
ANKARNA Argille Navy P20
ANKARAR Argille Argento P20
ANKARBI Argille Bianco P20
ANKARCI Argille Cipria P20
ANKARSA Argille Sabbia P20

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6”x16”	Min. 8 Max 10	15	0,96	18,40	60	57,60	1124

VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. /High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INGELIVO
NO FROST

RESISTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

ANTISCIVOLO
ANTISLIP

RESISTE ALL'USURA
WEAR RESISTANCE

COLORI STABILI
COLOR STABLE

FACILE DA POSARE
EASY TO LAY

ECOLOGICO E NATURALE
ECOLOGICAL AND NATURAL

INATTACCABILE DAGLI ACIDI
CHEMICAL RESISTANCE

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

DESTINAZIONE D'USO / USE

INTERNO
INDOOR

ESTERNO
OUTDOOR

PAVIMENTO
FLOOR

RIVESTIMENTO
WALL

RIVESTIMENTO BAGNO
BATHROOM WALL

RIVESTIMENTO CUCINA
KITCHEN WALL

SPA

UTILIZZO PER BOX DOCCIA
USE FOR SHOWER BOX

AMBIENTI COMMERCIALI
COMMERCIAL

HOTEL

OSPEDALI
HOSPTALS

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

TONALITÀ MISCELATE / SHADING VARIATIONS

ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION

VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION

VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

SUGGERIMENTI DI POSA / INSALLATION TIPS

16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"

Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm, comunque, non oltre 10 cm.
Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4").
Variable grout-line size, in order to mantain the laying modules.

INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM



Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro.
Iniziare la posa alternando il pezzo jolato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jolato b (lng. 16 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

To guarantee proper laying, we recommended you to start from the corner of the wall.
Start by alternating the jolly tiles a (lenght: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (lenght: approx. 16 cm) obtained from "piece A".

NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi dal lato marca e, se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.

NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo Bla - GL
Conforms to standard EN 14411 annex G group Bla - GL

TECHNICAL FEATURES

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figu- res of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.